

P14Si GT

Aspeto

Solução leitosa

Odor

Característico dos materiais usados na produção

pH

5

Descrição

Revestimento à base de cerâmica para pintura automóvel, vidro, borracha e peças plásticas. Efeito hidrofóbico e alto brilho. Fácil de aplicar e polir. Dedicado para superfície molhada ou seca. Produto está pronto para uso.

Campos de Aplicação

- carroçaria
- pintura

Composição

- < 5% de tensoativos catiónicos
- < 5% de surfactantes não iónicos
- solventes orgânicos
- substâncias auxiliares

Modo de Emprego

O produto está pronto para uso sem diluição.

Pulverizar uma superfície previamente limpa e, em seguida, dar polimento com um pano macio.

Repetir o processo para um melhor efeito.

P14Si GT

Embalagem

Embalagens em Polietileno de Alta Densidade, de 0,7L.

Precauções

Declarações de perigo:

H319 – Provoca irritação ocular grave.

Declarações de precaução:

P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continuar a enxaguar.

Armazenagem

Guardar na embalagem original, bem fechada, ao abrigo da luz solar e em local fresco.

36 meses a partir da data de produção.

A data/série de produção e a data de validade estão indicadas na embalagem.

Recipientes contaminados devem ser completamente esvaziados. Várias vezes enxaguar o recipiente imediatamente após o esvaziamento. A embalagem vazia pode ser armazenada em recipientes para coleta de embalagens plásticas, ou pode ser entregue em empresa especializada para reciclagem. O descarte deve estar de acordo com os regulamentos nacionais/internacionais.



+351 961 487 286



www.tenziportugal.pt



Rua de Madriane, 593
4600-758 Telões, Amarante